


# Leistungserklärung

Nr. LPLUS - PF004 - 002

1	Produkttyp: <b>Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338</b>				
2	Kennzeichen zur Identifikation: <b>Oberfläche unbearbeitet, kugelgestrahlt, wassergestrahlt, gefräst oder gerumpelt erhöhte Festigkeit 4,5 MPa</b>				
3	Verwendung: <b>Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern</b>				
4	Hersteller: <b>Lithonplus GmbH &amp; Co. KG Karl-Lösch-Straße 3 D-67360 Lingenfeld Telefon 06344-949-0 Telefax 06344-949-125 E-Mail info@lithonplus.de</b>				
5	Kontaktdaten Bevollmächtigter: <b>nicht relevant</b>				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: <b>System 4</b>				
7	Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: <b>nicht relevant</b>				
8	Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: <b>nicht relevant</b>				
9	Erklärte Leistung:				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Freisetzung von Asbest	<b>keine</b>	<b>keine</b>	<b>keine</b>	DIN EN 1338:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006
	Spaltzugfestigkeit	<b><math>T_{char} \geq 4,5 \text{ MPa}</math></b>	<b><math>T_{char} \geq 4,5 \text{ MPa}</math></b>	<b>X</b>	
	Gleit-/ Rutschwiderstand	<b>ausreichend</b>	<b>ausreichend</b>	<b>X</b>	
	Wärmeleitfähigkeit	<b>X</b>	<b><math>\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}</math></b>	<b>X</b>	
	Dauerhaftigkeit	<b>ausreichend</b>	<b>ausreichend</b>	<b>X</b>	2000/553/EG
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>ausreichend</b>	
Brandverhalten	<b>X</b>	<b>A1</b>	<b>X</b>	96/603/EG	
X = nicht zutreffend					
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der Herstellers von:  Wilfried Polle, Geschäftsführer  Lingenfeld, 2. August 2018				
			 ..... Unterschrift		